

Fiche technique

Nettoyant DM

Version 1.2
du 16 mai 2018

Annule et remplace les précédentes versions



Protéc DM est un produit de nettoyage des surfaces minérales.

Il élimine les mousses, lichens, algues ainsi que les traces noires de moisissure. Son action est rapide avec un rinçage au nettoyeur haute pression. Il détruit puis dissout les salissures.

ProtectD DM est un mélange aqueux contenant des dioxydes de sodium. Il utilise l'eau comme conducteur et se diffuse par capillarité profondément dans le support. Une fois entré dans le minéral, il va détruire durablement les matières d'origine végétales.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- Pierres naturelles et reconstituées,
- Bétons et mortiers, crépis et enduits de façades,
- Terres cuites, tuiles, ardoises, fibro-ciments.
- HORIZONTAL - VERTICAL/À L'EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

En complément, une fois le minéral propre, il est recommandé de traiter avec les hydrofuges minéralisant **F2** ou **TF PREMIUM**.

CARACTERISTIQUES :

- Fort pouvoir de pénétration.
- Produit en phase aqueuse, non inflammable.
- Ne contient aucun solvant, sans C.O.V. (composés organiques volatiles) suivant la directive européenne 1999/13/EC. Produit écologique.
- Ne modifie ni l'aspect ni la nature du support.

DONNEES TECHNIQUES :

Couleur :	Incolore
Odeur :	Aucune
Solubilité dans l'eau [vol/vol] :	Totale
Etat physique à 19 °C :	Liquide
pH :	12± 0.5
Point d'ébullition [°C] :	100 °C
Densité :	1.10 Kg/L

CONDITIONNEMENT :

Bidons : 5 litres.

MISE EN ŒUVRE :

ProtectD DM est prêt à l'emploi. Ne pas diluer le produit.

Agiter le produit avant utilisation.

Protéger les végétaux, métaux et surfaces vitrées.

Application au pinceau ou en pulvérisation basse pression.

Bien imprégner à saturation le produit sur le support. Une seule couche suffit.

Pour une action rapide, laisser agir 30 minutes puis nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

CONSOMMATION :

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :
Application : entre 5 et 10 m² par litre selon le suport.

NETTOYAGE DU MATERIEL :

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec à une température supérieure à 5°C Bien reboucher le bidon après utilisation.

LIMITES D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser sur des matériaux recouverts de peintures ou de revêtements synthétiques.
- Ne pas pulvériser sur des végétaux et matières organiques. Ne pas pulvériser sur les métaux.

RECOMMANDATIONS :

Manipuler avec gants et lunettes.

Protéger les surfaces peintes, vitrées, les métaux et les végétaux. Dans le cas d'une projection accidentelle, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.

SECURITE :

Protection respiratoire : Aucun équipement n'est requis
Protection des mains : Porter des gants.

Protection de la peau : Porter un combinaison

Protection des yeux : Porter des lunettes de protection. En cas de projection oculaire, rincer abondamment.

En cas d'ingestion : Contacter un médecin ou un spécialiste. Montrer l'étiquette de l'emballage.

Produit dangereux, risques de brûlures en contact avec la peau, les yeux, les muqueuses.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS**Assistance technique :**

contact@protecd.com

www.protecd.com