

FICHE TECHNIQUE

MINÉRALISANT TF PREMIUM

Version 1.4
Du 27.04.2018

Annule et remplace les précédentes versions



ProtecD Minéralisant TF Premium est un produit de traitement des surfaces minérales. Son domaine d'application est étendu. Il renforce la matière et

l'hydrofuge. Il convient aux tuiles, ardoises, pierres, crépis, chaux, terres cuites et aux joints non siliconés.

ProtectD Minéralisant TF Premium est un mélange de silices en phase aqueuse. Il utilise l'eau comme conducteur et se diffuse par capillarité profondément dans le support. Une fois entré dans le minéral, la silice va cristalliser. Il s'utilise partout où l'assèchement définitif est nécessaire (imperméabilisation, effritements...) des façades, murs, toitures, etc.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- Crépis et enduis de façade
- Bétons quartzé
- Tuiles et Terres cuites
- Fibrociments
- Ardoises

HORIZONTAL – VERTICAL

À L' EXTÉRIEUR – L'INTÉRIEUR

Pour les Bétons, pierres naturelles ou reconstituées et les joints de carrelages, nous recommandons le **Minéralisant F2 Premium**, mieux adapté à ces types de supports.

CARACTERISTIQUES :

- Fort pouvoir de pénétration.
- Non filmogène, il laisse respirer le support (microporeux).
- Produit en phase aqueuse, non inflammable.
- Non dangereux, biodégradable à plus de 97%.
- Ne contient aucun solvant, sans C.O.V. (composés organiques volatiles) suivant la directive européenne 1999/13/EC. Produit écologique.
- Sans odeurs, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne modifie ni l'aspect ni la teinte et la nature du support.

DONNEES TECHNIQUES :

Couleur :	Blanc.
Odeur :	Aucune
Solubilité dans l'eau [vol/vol] :	Totale
Etat physique à 19 °C :	Liquide
pH :	8.0± 0.5
Point d'ébullition [°C] :	100 °C
Densité :	1.10 Kg/L

CONDITIONNEMENT :

Bidons : 5 litres ,10 litres et 20 litres

MISE EN ŒUVRE :

ProtectD TF Premium est prêt à l'emploi. Ne pas diluer le produit.

Agiter le produit avant utilisation.

Application au pinceau ou en pulvérisation basse pression.

Bien mouiller sans saturer le produit sur le support.

Après 20 minutes, enlever les excédents de produits restés en surface (flaques) à l'aide d'un essuyant absorbant.

Attention sur certains bétons il peut subsister des produits de « cure », ou traces d'huiles de décoffrage, avant toute application du Minéralisant TF, veillez à ce que ces produits soient éliminés.

CONSOMMATION :

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

mono couche : 100 à 200 gr au m².

NETTOYAGE DU MATERIEL :

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec à une température supérieure à 5°C Bien reboucher le bidon après utilisation.

LIMITES D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser sur des matériaux hydrofugés, recouverts de peintures ou de revêtements synthétiques.
- Ne pas pulvériser sur des végétaux et matières organiques.

RECOMMANDATIONS :

Manipuler de préférence avec gants et lunettes.

Protéger les surfaces peintes, vitrées, et les métaux.

Dans le cas d'une projection accidentelle, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.

SECURITE :

Protection respiratoire : Aucun équipement n'est requis
Protection des mains : Porter des gants.

Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est préconisé. Protection des yeux : Porter des lunettes de protection. En cas de projection oculaire, rincer abondamment.

En cas d'ingestion : Contacter un médecin ou un spécialiste. Montrer l'étiquette de l'emballage.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

Assistance technique :

contact@protecd.com

www.protecd.com