

Teknik Veri Sayfası

Mineralizör F2 Premium

Versiyon 1.6
27/04/2018 tarihinden

ProtecD Mineralizör F2 Premium mineral alt katmanların korunması için kullanılan bir üründür. Zeminin derinlerine nüfuz eder ve minerallere bağlanır. Uzun süreli koruma sağlar ve temizliği kolaylaştırır. Beton ve harç, doğal ve yapay taş ve silikon olmayan conta üzerinde kullanıma uygundur.

ProtecD Mineralizör F2 Premium, bir sıvı silisik asit karışımıdır. İletken olarak su kullanır ve kılcal etkiyle taşıyıcı malzeme ile bağlanır. Cepheleler, duvarlar, zeminler, çatılar, bodrumlar, çitalar gibi bütün bölgelerde kullanılabilir. Minerallerinizi kirliliğe karşı kalıcı olarak korur. Ayrıca grafiti karşısında koruma sağlamak amacıyla da kullanılır (grafiti, uygun bir malzeme ile arkasında iz bırakmadan kolayca çıkarılabilir).

UYGULAMA ALANLARI:

- Doğal taşlar
- Beton ve harç
- Suni taşlar
- Terakota (önceden test ediniz)

İÇ, DIŞ, YATAY ve DİKEY ZEMİNLER

Çatılar (tuğla, fayans, arduaz, lif çimento) ve yapıların cepheleri için **ProtecD Mineralizör TF Premium**'u öneriyoruz, çünkü bu ürünümüz bu tür yüzeylerle bağlanmada daha etkilidir.

ÖZELLİKLER:


- Minerallere nüfuz eder
- Film oluşturmaz, yüzey nefes almaya devam eder (mikro-gözenekli)
- Ürün sulu fazdadır, yanıcı değildir
- Tehlikeli değildir, %95'ten fazlası doğada kendi kendine yok olur
- Çözücü madde içermez, V.O.C. (uçucu organik bileşen) içermez ve Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği 1999/13/EC maddesine göre organik bir üründür
- Kokusuz, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilir
- İşlem yapılan malzemenin görünümünü veya dokusunu değiştirmez Mineralleri kalıcı olarak korur

TEKNİK VERİLER:

Renk:	beyaz
Koku:	yok
Suda Çözünürlük[hacim/hacim]:	tamamen
19 °C'de Bulunduğu Hâl:	sıvı
pH Değeri:	8,2± 0.5
Kaynama Noktası [°C]:	100 °C
Yoğunluk:	1.12 Kg/L

KULLANILABİLİRLİK:

Paketleme: 1 Litre, 5 Litre, 10 Litre ve 20 Litre



UYGULAMA:

ProtectD Mineralizör F2 Premium kullanıma hazırdır. Seyreltmeyin.

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Fırça veya basınçlı püskürtücü ile uygulayın.

Alt katman ıslanana kadar püskürtmeye devam edin.

20 dakika sonra artan suyu (su birikintisini) absorban bir madde yardımıyla uzaklaştırın.

Dikkat: bazı tür betonlarda kalıp yağı kalıntıları bulunabilir. Bu tür kalıntılar, Mineralizör F2 ile işleme başlanmadan önce dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.

KULLANIM:

Aşağıdaki değerler rehber olarak kabul edilmez:

Çoğu yüzeyde tek uygulama yeterlidir: m² başına 0,1 ila 0,2 l arası

Nadiren (gözeneklilik>%20) ikinci bir ince tabaka gerekli olabilir (0,05 l / m²)

EKİPMANIN TEMİZLENMESİ:

Aletleri ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

DEPOLAMA:

5° C'nin üzerinde bir sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın.

Kullandıktan sonra kapağını kapatın.

KULLANIM SINIRLAMALARI:

- Herhangi bir boya veya sentetik kaplamayla kaplı su itici malzemeler üzerinde kullanmayın.
- Bitkiler, organik maddeler, metal ve pencereler üzerine püskürtmeyin.
- 5° C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

TAVSİYELER:

Tercihen eldiven ve gözlükle çalışın.

Vernikli yüzeyleri, pencereleri ve metal parçaları koruyun.

Kazayla sıçrama durumunda hemen su ile yıkayın.

Yağmurda veya çok sıcak havalarda kullanmayın.

Başka bir ürün ile seyreltmeyin veya karıştırmayın.

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Kullanmadan önce etiketi ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.

GÜVENLİK:

Solunum Korunması: Herhangi bir işlem gerekli değil

El Korunması: Eldiven giyin

Cilt Korunması: Özel bir giysi veya cilt koruması gerekmez

Göz Korunması: Koruyucu gözlük takın, göze yanlışlıkla sıçraması durumunda su ile iyice durulayın.

Yutulması Durumunda: Bir doktora danışın, paketin etiketini gösterin.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Teknik sorularınız için: contact@protecd.com

www.protecd.com