

Teknik Veri Sayfası

Mineralizr **TF** Premium

Srm 1.6

27/04/2018 tarihli

Bu srm en gncel durumdadır.



ProtecD Mineralizr TF Premium mineral alt tabakanın korunması iin kullanılan bir rndr. Zeminin derinlerine nfuz eder ve minerallere baēlanır. Kalıcı

koruma sağlar ve temizliđi kolaylařtırır. Tuđla, fayans, kayrak, tař, alçıtařı, kireç, terakota ve silikon olmayan bileřikler için uygundur.

ProtectD Mineralizör TF Premium bir sıvı silisik asit karıřımıdır. İletken olarak su kullanır ve kılcal etkiyle taşıyıcı malzeme ile bađlanır Cepheler, duvarlar, zeminler, çatılar ve bodrumlar gibi koruyucu iřlemin gerekli olduđu her tür zeminde kullanılabilir. Minerallerinizi kirliliđe karřı kalıcı olarak korur.

UYGULAMA ALANLARI:

- Ařađıdaki malzemelerin harç ve kaplama iřlemleri
- Çatı kiremitleri, terakota, klinker
- Kayrak ve kuvars beton
- Fibro çimento

YATAY – DIKEY / İÇ – DIř ZEMİNLER İÇİN

Beton, dođal ve suni tařlar, harç, kireç sıva ve silikon olmayan contalar için, **ProtectD Mineralizör F2 Premium**'u öneriyoruz çünkü F2 bu tür zeminlere daha iyi bađlanır.

ÖZELLİKLER:

- Minerallere nüfuz eder
- Film oluřturmaz, yüzey nefes almaya devam eder (mikro-gözenekli)
- Ürün sulu fazdadır, yanıcı deđildir
- Tehlikeli deđildir, %95'ten fazlası dođada kendi kendine yok olur
- Çözücü madde içermez, V.O.C. (uçucu organik bileřen) içermez ve Avrupa Birliđi Solvent Emisyon Yönetmeliđi 1999/13/EC maddesine göre organik bir üründür.
- Kokusuzdur, iç ve diř yüzeylerde kullanılabilir
- İřlem yapılan malzemenin görünümünü veya dokusunu deđiřtirmez
- Mineralleri kalıcı olarak korur

TEKNİK VERİLER:

Renk:	beyaz
Koku:	yok
Suda çözünürlük [hacim/hacim]:	tamamen
19 °C'de bulunduđu hâl:	sıvı
pH deđerı :	8,2± 0.5
Kaynama noktası [°C]:	100 °C
Yođunluk:	1.10 Kg/L

AMBALAJ BİRİMLERİ:

Paketler: 5 litre, 10 litre ve 20 litre



UYGULAMA:

ProtecD Mineralizör TF Premium kullanıma hazırdır. Seyreltmeyin.

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Ürünü, fırça veya basınçlı püskürtücü ile uygulayın.

Alt katman ıslanana kadar püskürtmeye devam edin.

20 dakika sonra, emici bir bezle fazla suyu (su birikintisini) temizleyin.

Dikkat: bazı tür betonlarda kalıp yağı kalıntıları bulunabilir. Bu tür kalıntılar, Mineralizör TF ile işleme başlanmadan önce dikkatli bir şekilde temizlenmelidir

KULLANIM:

Aşağıdaki değerler rehber olarak kabul edilmedi:

Çoğu yüzeyde tek uygulama yeterlidir: m² başına 0,1 ile 0,2 l arası

EKİPMANIN TEMİZLENMESİ:

Aletleri ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

DEPOLAMA:

5 °C'nin üzerinde bir sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın.

Kullandıktan sonra kapağını kapatın.

KULLANIM SINIRLAMALARI:

- Herhangi bir boya veya sentetik kaplamayla kaplı su itici malzemeler üzerinde kullanmayın.
- Bitkiler, organik maddeler, metaller ve pencereler üzerine püskürtmeyin.
- 5° C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

TAVSİYELER:

Tercihen eldiven ve gözlükle çalışın.

Vernikli yüzeyleri, pencereleri ve metal parçaları koruyun.

Kazayla sıçrama durumunda hemen su ile yıkayın.

Yağmurda veya çok sıcak havalarda kullanmayın.

Başka bir ürün ile seyreltmeyin veya karıştırmayın.

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Kullanmadan önce etiketi ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.

GÜVENLİK:

Solunum Sisteminin Korunması: Herhangi bir işlem gerekli değil

El Korunması: Eldiven giyin

Cilt Korunması: Özel bir giysi veya cilt koruması gerekmez

Göz Korunması: Koruyucu gözlük takın, göze yanlışlıkla sıçraması durumunda su ile iyice durulayın.

Yutulması Durumunda: Bir doktora danışın, paketin etiketini gösterin.

ÇOCUKLARIN ERIŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Teknik sorularınız için:

contact@protecd.com

www.protecd.com