

Technisches Datenblatt

Mineralisierer **TF** Premium

Version 1.7
vom 24/01/2019

Diese Version ersetzt alle vorherigen.

ProtecD Mineralisierer TF Premium ist ein Produkt zur Behandlung von mineralischem Untergrund. Er dringt tief ein und verbindet sich mit den Mineralien. Er bietet einen dauerhaften, für immer währenden Schutz und erleichtert die Reinigung. Er ist geeignet für Ziegel, Fliesen, Schiefer, Granit, Gips, Kalk, Terrakotta und Nicht-Silikon-Verbindungen.

ProtecD Mineralisierer TF Premium ist eine Mischung von Kieselsäuren in flüssiger Form. Er benutzt Wasser als Leiter und verbindet sich durch Kapillarwirkung mit dem Trägermaterial. Er wird überall dort benutzt, wo eine Abdichtung notwendig ist (Fassaden, Wände, Böden, Dächer, Keller usw). Er schützt Ihre Mineralien dauerhaft gegen Pollution.

ANWENDUNGSBEREICHE :

Putz, Dachziegel, Fassadenverkleidung und Bodenflächen aus folgenden Materialien:

- Terracotta, Klinker
- Schiefer und Quarzbeton
- Granit
- Faserzement

HORIZONTAL – VERTIKAL/INNEN - AUSSEN

Für Beton, Natur- und Kunststeine, Mörtel, Kalkputz empfehlen wir **ProtecD Mineralisierer F2 Premium**, da er sich besser mit dieser Art von Untergrund verbindet.

EIGENSCHAFTEN:

- Dringt in die Mineralien ein
- Nicht filmbildend, der Untergrund kann weiter atmen (mikroporös)
- Produkt in wässriger Phase, nicht brennbar
- Nicht gefährlich, mehr als 95% biologisch abbaubar
- Enthält keine Lösungsmittel, ist ohne C.O.V. (flüchtige organische Verbindungen) und gemäß der europäischen Richtlinie 1999/13 / EG ein ökologisches Produkt
- Geruchsfrei, innen und außen verwendbar
- Ändert nicht das Aussehen oder die Beschaffenheit des behandelten Materials
- Schützt Mineralien dauerhaft

TECHNISCHE DATEN :

Farbe :	weiß
Geruch :	keiner
Löslichkeit im Wasser [vol/vol] :	ganz
Physikalischer Zustand bei 19 °C :	flüssig
pH Wert :	8,2± 0.5
Siedepunkt [°C] :	100 °C
Dichte :	1.10 Kg/L

VERPACKUNGSEINHEITEN :

Tester 100 ml, Spray 400 ml, 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter



VERARBEITUNG:

ProtecD Mineralisierer TF Premium ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Auftragen mit Pinsel oder Drucksprühgerät.

Den Untergrund besprühen, bis er feucht ist, nicht sättigen.

Nach 20 Minuten überschüssiges Wasser (Pfützen) mit Hilfe eines saugfähigen Tuches entfernen.

VERBRAUCH :

Die folgenden Werte sind als Anhaltspunkt zu sehen:

Einmaliges Auftragen auf den meisten Substraten: zwischen 0,1 und 0,2 l pro m²

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG :

Reinigen Sie die Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

LAGERUNG :

An einem kühlen und trockenen Ort mit einer Temperatur von über 5°C und nicht über 40° C aufbewahren.

Den Behälter nach Gebrauch schließen.

GEBRAUCHSBESCHRÄNKUNGEN:

- Nicht auf wasserabweisenden Materialien verwenden, die mit Farben oder synthetischen Beschichtungen versehen sind.
- Nicht auf Pflanzen, organische Materialien, Metall und Fensterscheiben sprühen.
- Nicht benutzen bei Temperaturen unter 5° C.

EMPFEHLUNGEN:

Vorzugsweise mit Handschuhen und Brille arbeiten.

Lackierte Oberflächen, Scheiben und Metallteile schützen.

Im Falle eines versehentlichen Sprühens sofort mit Wasser abwaschen.

Nicht bei Regen oder starker Hitze verwenden.

Nicht verdünnen oder mit einem anderen Produkt vermischen.

Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Das Etikett und die Beschreibung der Anwendung sorgfältig vor dem Gebrauch lesen.

SICHERHEIT :

Atenschutz : keine Maßnahme erforderlich

Handschutz: Handschuhe tragen

Hautschutz: Keine besondere Kleidung oder Hautschutz erforderlich

Augenschutz: Schutzbrille tragen, bei versehentlichem Sprühen ins Auge gründlich mit Wasser ausspülen

Bei Verschlucken: Arzt oder Spezialisten aufsuchen, zeigen Sie das Etikett der Packung

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Bei technischen Fragen : contact@protecd.com

www.protecd.com